

---

**camira**

style with substance

---

[www.camirafabrics.com](http://www.camirafabrics.com)

# Premier Trim & Super Trim

---



Ancillary Trim



Year guarantee

---



**Sand**  
PRT04



**Hazel**  
PRT11



**Ocean**  
PRT07



**Red**  
PRT17



**Heather**  
PRT13



**Silver**  
PRT14



**Smoke**  
PRT12



**Navy Blue**  
PRT03



**Anthracite**  
PRT02



**Brown**  
PRT05



**Graphite**  
PRT08



**Black**  
PRT10



**Wheat**  
SJT12



**Stone**  
SJT11



**Sand**  
SJT04



**Smoke**  
SJT08



**Silver**  
SJT10



**Ocean**  
SJT06




**Heather**  
SJT09



**Graphite**  
SJT07



**Burgundy**  
SJT13



**Navy Blue**  
SJT03



**Anthracite**  
SJT02



**Black**  
SJT17

## Product information

Premier Trim and Super Trim are lightweight non-woven products, ideal for roof linings and wall sides in transport applications. They are designed to coordinate with transport moquettes, flat cloths and other ancillary trims.

## Contact

UK Head Office:	+44 (0)1924 490491
USA:	+1 616 288 0655
Australasia:	+61 3 9832 0624

[www.camirafabrics.com](http://www.camirafabrics.com)



## Technical information

### UK

#### Composition

100% Polypropylene

#### Width

200cm ±2% minimum

#### Weight

500g/m<sup>2</sup> ±5% (1000g/lin.m. ±5%)

#### \*Abrasion Resistance

Premier Trim: 80,000 Martindale cycles  
Super Trim: 70,000 Martindale cycles  
5 year guarantee (full details available)

#### Flammability

FMVSS 302  
ECE Reg. 118 Part 0  
*Note: Flammability performance is dependent on components used.*

#### \*Light Fastness

6 (ISO 105 - B02)

#### \*Fastness to Rubbing

Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)

#### Cleaning

Vacuum Regularly. Wipe clean with a damp cloth.

*\*Please note that seam performance is dependent on seam construction and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken.*

**Note:** Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

### D

#### Zusammensetzung

100% Polypropylen

#### Breite

200cm ±2% minimum

#### Gewicht

500g/m<sup>2</sup> ±5% (1000g/ffd.M. ±5%)

#### \*Scheuerfestigkeit

Premier Trim: 80,000 Scheuertouren  
Super Trim: 70,000 Scheuertouren  
5 Jahre Garantie (Details auf Anfrage)

#### Feuersicherung

FMVSS 302  
ECE Reg. 118 Part 0  
*Bemerkung: Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Komponenten ab.*

#### \*Lichtechtheit

6 (ISO 105 - B02)

#### \*Reibechtheit

Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

#### Reinigung

Regelmässig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.

*\*Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und dem Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen.*

**Wichtig:** Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

### F

#### Composition

100% Polypropylène

#### Largeur

200cm ±2% minimum

#### Poids

500g/m<sup>2</sup> ±5% (1000g/m.l. ±5%)

#### \*Résistance à l'abrasion

Premier Trim: 80,000 Martindale tours  
Super Trim: 70,000  
Garantie de 5 ans (renseignements complémentaires disponibles)

#### Flammabilité

FMVSS 302  
ECE Reg. 118 Part 0  
*Notez: Réaction au feu dépend du composite utilisé.*

#### \*Solidité à la lumière

6 (ISO 105 - B02)

#### \*Solidité au frottement

Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)

#### Nettoyage

Aspirer régulièrement. Essuyer avec une étoffe humide.

*\*Veuillez noter que la performance du joint dépend de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type de fil utilisés.*

**Remarque:** une variation de couleurs peut provenir (commercialement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

### ES

#### Composición

100% Polipropileno

#### Ancho

200cm minimum

#### Peso

500g/m<sup>2</sup> ±5% (1000g/lin.m. ±5%)

#### \*Resistencia a la abrasión

Premier Trim: 80,000 Martindale ciclos  
Super Trim: 70,000 Martindale ciclos  
Garantía de uso 5 años (más información disponible bajo consulta)

#### Inflamabilidad

FMVSS 302  
ECE Reg. 118 Part 0  
*Condiciones ignífugas depende de los componentes utilizados.*

#### \*Solidez a la luz

6 (ISO 105 - B02)

#### \*Solidez al rozamiento

Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)

#### Limpieza

Limpiar con aspiradora frecuentemente. Bien lavar con un paño húmedo.

*\*Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura, además de la aguja y del tipo de rosca. Le recomendamos que se aconsejen para coser la costura.*

**Nota:** las variaciones de lote a lote en la sombra se puede producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.