


Vita

camira



Surf
ITA48




Bubbles
ITA36



Spring
ITA40



Sapphire
ITA16




Porcelain
ITA15



Avocado
ITA06



Waterfall
ITA18



Sail
ITA54



Olive
ITA09



Yucca
ITA30



Peacock
ITA19



Clash
ITA56



Breeze
ITA32



Rocker
ITA53




Wreath
ITA29



Seaweed
ITA31




Marina
ITA21



Navy
ITA22




Wisteria
ITA49



Hollyhock
ITA51



Daisy
ITA43



Punch
ITA35



Carrot
ITA41




Lemon
ITA33



Envy
ITA55



Amplified
ITA52



Squash
ITA05



Flamingo
ITA34



Tomato
ITA08




Yellow
ITA03



Amethyst
ITA17




Pink
ITA20



Rust
ITA11



Plum
ITA23




Sin
ITA50

Photographic fabric scans are not color accurate. Always request actual fabric samples before ordering.




Corn silk
ITA37



Bone
ITA38



Swan
ITA42



Chiffon
ITA44



Oatmeal
ITA02



Pigeon
ITA45



Seal
ITA01



Alpaca
ITA46




Koala
ITA04



Golden
ITA39



Taupe
ITA10




Beetle
ITA47



Americano
ITA13



Espresso
ITA14



Hippo
ITA07



Noir
ITA12



Transport seating



Anti-microbial



Phthalate free



Year guarantee

Vita is a leather-look vinyl, with a subtle surface grain effect and full matt appearance. It provides maximum protection for the heavy duty transportation sector. It is available in a broad palette of 51 considered colorways, designed to enhance and connect with other Camira products.

Vita does not contain phthalate plasticizers or heavy metals, yet remains soft, stretchy and pliable.



Technical information

EN

Composition

Surface: 98% PVC, 2% PU
Substrate: 100% Cotton

Width

54 inches

Weight

25 oz/sq yd $\pm 10\%$ (37^{1/2} oz/running yd $\pm 10\%$)

Flex Resistance

ASTM D2097 / CFFA-10
25,000 flexing cycles

Thickness

Approx 0.04 inches

Abrasion Resistance*

BS EN ISO 5470-Method 1, Wool Abradant (Grade 2 minimum)
 $\geq 100,000$ Martindale cycles
5 year guarantee (full details available)

Flammability

FMVSS 302
FAR/JAR 25.853
Note: Flammability performance is dependent on components used.

Color fastness to Light

AATCC-16 (40 hours) Class 4

Color fastness to Crocking

AATCC-8 (Dry: 4, Wet: 3)

Phthalate free

BS EN ISO 15777

Anti-microbial / Anti-fungal

AATCC 147

Maintenance

Wipe with a damp cloth and warm soapy water. Improved resistance to alcohol but avoid regular use and remove residue where possible. For full details, see the vinyl technical guide.

Color Matching

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

F

Composition

Surface: 98% PVC, 2% PU
Inférieure: 100% Coton

Largeur

54 pouces

Poids

25 oz/sq yd $\pm 10\%$ (37^{1/2} oz/yd.lin $\pm 10\%$)

Résistance à la fatigue de souplesse

ASTM D2097 / CFFA-10
25,000 cycles

Épaisseur

Environ 0.04 pouces

Résistance à l'abrasion*

BS EN ISO 5470-Method 1, Wool Abradant (Grade 2 minimum)
 $\geq 100,000$ Martindale cycles
Garantie de 5 ans (renseignements complémentaires disponibles)

Flammabilité

FMVSS 302
FAR/JAR 25.853
Note: Le comportement non-feu dépend de la mousse utilisée.

Solidité à la lumière

AATCC-16 (40 heures) Class 4

Solidité des teintures face aux frottements

AATCC-8 (Sec: 4, Mouillé: 3)

Sans phtalate

BS EN ISO 15777

Anti-microbial / Anti-fungal

AATCC 147

Nettoyage

Essuyez avec un tissu humide et une solution d'eau chaude savonneuse. Résistance accrue aux alcools mais évitez l'usage régulier de solvants et retirez les résidus autant que possible. Pour des détails complets, veuillez consulter notre manuel technique pour nos gammes vinyles.

Standardisation des coloris

Variations de coloris d'un bain à un autre peuvent se manifester.

The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

ES

Composición

Superficie: 98% PVC, 2% PU
Sustrato: 100% Algodón

Ancho

54 pulgadas

Peso

25 oz/sq yd $\pm 10\%$ (37^{1/2} oz/lin.y $\pm 10\%$)

Resistencia Flex

ASTM D2097 / CFFA-10
25,000 ciclos de flexión

Espesor

Aproximadamente 0.04 pulgadas

Resistencia a la abrasión*

BS EN ISO 5470-Method 1, Wool Abradant (Grade 2 mínimo)
 $\geq 100,000$ Martindale ciclos
Garantía de uso 5 años (más información disponible bajo consulta)

Inflamabilidad

FMVSS 302
FAR/JAR 25.853
Nota: El grado de Inflamabilidad depende del tipo de foam utilizado.

Solidez a la luz

AATCC-16 (40 horas) Class 4

Solidez al Rozamiento

AATCC-8 (Seco: 4, Húmedo: 3)

Sin ftalatos

BS EN ISO 15777

Anti-microbial / Anti-fungal

AATCC 147

Limpieza

Limpiar con un trapo húmedo y agua jabonosa caliente. Evitar el uso regular de disolventes con alcohol y eliminar cualquier residuo existente. Para más detalles, ver guía completa de limpieza vinilo.

Continuidad de colores

Cada tintada puede tener pequeñas variaciones en el tono dentro de las tolerancias comerciales aceptadas.

The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.