

# Landscape Contact

**camira**



**Connect**  
LDC01



**Companion**  
LDC07



**Touch**  
LDC02



**Reach**  
LDC06



**Network**  
LDC05



**Converge**  
LDC04



**Signal**  
LDC03

All colours in this range are available in 10-15 working days.

Photographic fabric scans are not colour accurate. Always request actual fabric samples before ordering.



**Network**  
LDC05



Task seating



Soft seating

Cigarette  
& Match

Year guarantee

With Treatment



Medium Hazard

A strikingly modern fabric, Landscape Contact provides the impact of pattern and the vibrancy of colour through its large-scale reimagined plaid design. With the same composition as our Synergy fabric, the neutral base of tonal greys gives a balanced background, making it ideal for use in both contemporary and traditional interior schemes.



We have partnered with Just A Drop, the international water aid charity, and for every metre of fabric we sell, we will make a donation to a specific project around the world, helping to provide clean and safe water to those in need.

## Technical information

### UK

#### Application

Workplace, Education  
When FR treated: Hospitality & Leisure

#### Composition

95% Virgin Wool, 5% Polyamide

#### Width

140 cm minimum

#### Weight

400 g/m<sup>2</sup> ±5% (560 g/lin.m ±5%)

#### Pattern Repeat

Width 14.5 cm, Length 57 cm

#### Abrasion Resistance\*

Heavy duty / 10 year guarantee  
Independently certified to ≥60,000  
Martindale cycles

#### Flammability

EN 1021-1 (cigarette)  
EN 1021-2 (match)  
BS 7176 Low Hazard  
UNI 9175 Classe 1 IM  
Optional - please specify when ordering:  
(when FR treated):  
BS 5852 Ignition Source 5  
BS 7176 Medium Hazard  
*Note: Flammability performance is dependent on components used. Our certificates show what substrates have been used in our tests. For composite tests customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.*

#### Light Fastness

5 (ISO 105 - B02)

#### Fastness to Rubbing

Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)

#### Cleaning

Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.

\*Abrasion testing produces a wide variability of results even from the same test sample. The independent certificate is available on our website or from our customer service team. Internally we specify this product at ≥50,000 which we believe is realistic for repeatability of testing. Please be aware that abrasion testing alone is not a reliable indicator of the actual wear performance of fabrics. We're so confident in the durability of our products that we provide a robust 10 year guarantee (full details available). Please note that seam performance is dependent on seam construction and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken. Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

### D

#### Einsatzbereich

Büro, Bildung  
Wenn mit FR ausgerüstet: Hotellerie & Gastronomie

#### Zusammensetzung

95% Schurwolle, 5% Polyamid

#### Breite

140 cm nutzbare Breite

#### Gewicht

400 g/m<sup>2</sup> ±5% (560 g/lfd.M ±5%)

#### Rapport

Breite 14.5 cm, Länge 57 cm

#### Scheuerfestigkeit\*

Schwerer Objekteinsatz / 10 Jahre  
Garantie Extern zertifiziert mit ≥60,000  
Scheuertouren Martindale

#### Feuersicherung

EN 1021-1 (Zigarettestest)  
EN 1021-2 (Streichholztest)  
BS 7176 Low Hazard  
UNI 9175 Classe 1 IM  
Bitte bei Auftragserteilung angeben:  
(wenn mit FR ausgerüstet):  
BS 5852 Ignition Source 5  
BS 7176 Medium Hazard  
*Bemerkung: Die Schwerentflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab. Unsere Zertifikate zeigen auf, welche Substrate bei den Tests verwendet wurden. Bei Verbundtests muss sichergestellt sein, daß das komplette Möbel den entsprechenden Standards entspricht.*

#### Lichtechtheit

5 (ISO 105 - B02)

#### Reibechtheit

Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

#### Reinigung

Regelmässig absaugen. Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.

\*Die Scheuerfestigkeitsprüfung ergibt selbst bei gleichen Testmustern stark abweichende Ergebnisse. Das Zertifikat eines unabhängigen Prüfinstitutes erhalten Sie von unserem Vertriebsinnendienst oder auf unserer Webseite. Intern spezifizieren wir dieses Produkt mit ≥50,000. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Scheuerfestigkeitsprüfung allein keine Aussagekraft über die Langlebigkeit eines Bezugsstoffes hat. Wir sind von der Langlebigkeit unserer Produkte überzeugt und bieten daher 10 Jahre Garantie (Details auf Anfrage). Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und dem Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen. Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

### F

#### Application industrielle

Lieu de travail, Education  
Si traitement FR: Hôtellerie et loisirs

#### Composition

95% Laine Vierge, 5% Polyamide

#### Largeur

140 cm minimum

#### Poids

400 g/m<sup>2</sup> ±5% (560 g/m.l ±5%)

#### Répétition du motif

Largeur 14.5 cm, Longueur 57 cm

#### Résistance à l'abrasion\*

Usage intense / garantie 10 ans. Certificat indépendant ≥60,000 cycles Martindale

#### Flammabilité

EN 1021-1 (cigarette)  
EN 1021-2 (allumette)  
BS 7176 Low Hazard  
UNI 9175 Classe 1 IM  
Prière de le mentionner lors de la commande:  
(si traitement FR):  
BS 5852 Ignition Source 5  
BS 7176 Medium Hazard  
*Notez: La performance de flammabilité dépend des composantes utilisées. Nos certificats indiquent les substrats utilisés dans nos tests. Pour les tests composites, les clients doivent s'assurer que leurs meubles complets satisfont aux normes nécessaires.*

#### Solidité à la lumière

5 (ISO 105 - B02)

#### Solidité au Frottement

Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)

#### Nettoyage

Aspirer régulièrement. Nettoyage à sec professionnel. Autrement, essayer avec un tissu humide.

\*Les tests de résistance à l'abrasion proposent une large variété de résultat final, parfois sur le même échantillon de tissu. Le certificat indépendant est disponible sur notre site internet: vous pouvez également contacter notre Service Clients. Nous validons ce produit en interne à ≥50,000 ce qui est, d'après nous, plus réaliste dans le but d'obtenir une continuité égale des résultats de tests. Merci de noter que l'abrasion seule ne constitue pas un indicateur de confiance dans la performance de tissu à long terme. Nous avons une confiance absolue en nos produits et leur durabilité, c'est pour cela que nous vous offrons une garantie robuste de 10 ans. Veuillez noter que la performance du joint dépend de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type de fil utilisés. une variation de couleurs peut provenir (commerciallement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

### ES

#### Aplicación Industrial

Puesto de Trabajo, Educación  
Estando con tratamiento FR: Sector Hotelero & Placer

#### Composición

95% Lana Virgen, 5% Polyamid

#### Ancho

140 cm mínimo

#### Peso

400 g/m<sup>2</sup> ±5% (560 g/lin.m ±5%)

#### Repetición en el diseño

Ancho 14.5 cm, Largo 57 cm

#### Resistencia a la abrasión\*

Garantía de 10 años con uso intenso independientemente del certificado de ≥60,000 Ciclos Martindale

#### Inflamabilidad

EN 1021-1 (cigarillo)  
EN 1021-2 (cerilla)  
BS 7176 Low Hazard  
UNI 9175 Classe 1 IM  
Por favor especificar cuando se requiere en el pedido:  
(estando con tratando FR):  
BS 5852 Ignition Source 5  
BS 7176 Medium Hazard  
*Nota: El rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes usados. Nuestros certificados muestran qué substratos se han usado en nuestros tests. Para tests compuestos nuestros clientes deben asegurar si sus muebles cumplen la normativa al uso.*

#### Solidez a la luz

5 (ISO 105 - B02)

#### Solidez al rozamiento

Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)

#### Limpieza

Limpiar con aspirador con regularidad. Limpiar en seco, o bien lavar con un paño húmedo.

\*Los Test de Abrasión producen unos resultados muy variables incluso con la misma muestra. El certificado está disponible en nuestra web o se puede pedir al Departamento Comercial. Internamente certificamos este producto ≥50,000 que pensamos que es lo más realista posible en este caso, con una repetición de resultados tan dispares. Tengan en cuenta que el Test de Abrasión solo no es un indicador fiable sobre el desgaste de un tejido. De hecho, estamos tan convencidos en la durabilidad de nuestros tejidos, que ofrecemos una garantía de 10 años (detalles completos disponibles). Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura, además de la aguja y del tipo de rosca. Le recomendamos que se aconsejen para coser la costura. las variaciones de lote a lote en la sombra se puede producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.